



24080

Iluminación de emergencia 2200 Lúmenes

PRESENTACIÓN



La luminaria 2200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo	2200 Lúmenes
Cantidad de LEDs	8 LEDs de alta potencia (4 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Batería	Plomo ácido 12 V 3 Ah
Vida útil de la batería	200 recargas
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	2 W (Standby)/ 12 W (Cargando)
Autonomía	3 Horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	450 m ²
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	1770 g
Dimensiones	195x57x223 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF;

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto.

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros.

CERTIFICACIÓN

Todos los productos del segmento de Iluminación de Emergencia siguen los más rigurosos procesos productivos, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ y principalmente la norma ABNT NBR10.898.

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

Cumplimos las normas EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2019, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015 , EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015.

Especificaciones aplicables: NBR 10898, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015, EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015, EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2: 2014 y EN 61000-3-3: 2013.





Es más que seguridad,
es SeguriMAX.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002
Torre El Gaucho - Montevideo - Uruguay -
Código Postal - 11.200