



26570

**Iluminación de emergencia
300 Lúmenes Línea económica**

PRESENTACIÓN



La luminaria Línea Económica Pequeña fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia . Utilizada en galpones, bodegas, edificios, industrias, estádios, entre otros.

Cuenta con batería de plomo ácido sellada que tiene una vida útil duradera y no derrama. Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación.

Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------------------|---|
| Flujo Luminoso Máximo | 300 lúmenes |
| Cantidad de LEDs | 32LEDs SMD de alto brillo (16 en cada faro) |
| Encendido individual de faros | Sí |
| LED indicativo de operación | Sí |
| Faros ajustables | 360° |
| Batería | Plomo-Ácido 4V3Ah |
| Vida útil de la batería | 200 Ciclos |
| Fuente de alimentación | Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz) |
| Consumo de energía | 8W (110V)/32W(220V) - 50Hz 9,6W (110V)/ 40W(220V) - 60Hz |
| Autonomía en flujo luminoso máximo | 3 Horas |
| Ámbito de alcance | 75 m ² |
| Temperatura de color del LED | 6000K - 7000K |
| Grado de protección | IP20 |
| Peso | 1050 Gramos |
| Dimensiones | 292x91x275mm |
| Material | Plástico ABS Blanco |
| Botón de prueba | Sí |
| Tacos y tornillos | Sí |
| Garantía | 1 año |

INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF;

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto.

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros.

CERTIFICACIÓN

Todos los productos del segmento de Iluminación de Emergencia siguen los más rigurosos procesos productivos, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ y principalmente la norma ABNT NBR10.898.

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

Cumplimos las normas EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2019, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015 , EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015.

Especificaciones aplicables: NBR 10898, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015, EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015, EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2: 2014 y EN 61000-3-3: 2013.





Es más que seguridad,
es SeguriMAX.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002
Torre El Gaucho - Montevideo - Uruguay -
Código Postal - 11.200