



24288/24160

Placa Señalética STANDARD 35 Lúmenes



Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo	35 Lúmenes
Cantidad de LEDs	7 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático 110/220V (50/60Hz)
Consumo de Energía	3(Standby)/4 W (Cargando)
Autonomía	2 Horas
Temperatura de Operação	0-50°C
Temperatura de color del LED	6.000K - 7.000K (Blanco Frío)
Grado de protección	IP20
Peso	360 g
Dimensiones	261x221x25 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año

OPCIONES DE PICTOGRAMAS



24288 (Single Face) / 24160 (Double Face) - Pictograma de SALIDA con cartel de stickers.



26583 (Single Face) / 26575(Double Face) - Pictograma del muñeco y seta, con stickers de Puerta y escaleras.



26580 (Single Face) - Salida serigrafada en color verde con fondo transparente y LEDs en color verde.

INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF;

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto.

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros.

CERTIFICACIÓN

Todos los productos del segmento de Iluminación de Emergencia siguen los más rigurosos procesos productivos, Sistema de Gestión de la Calidad - SGQ y principalmente la norma ABNT NBR10.898.

Poseemos el sello de conformidad CE (Certificación Europea), certificación más respetada de Europa.

Cumplimos las normas EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2019, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015 , EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015.

Especificaciones aplicables: NBR 10898, EN 60598-2-22: 2014, EN 60598-1: 2015, EN 62031: 2008 + A2: 2015, EN 62471: 2008, EN 62493: 2015, EN 55015: 2013 + A1: 2015, EN 61547: 2009, EN 61000-3-2: 2014 y EN 61000-3-3: 2013.





Es más que seguridad,
es SeguriMAX.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002
Torre El Gaucho - Montevideo – Uruguay -
Código Postal – 11.200