



es más que seguridad.

FICHA TÉCNICA

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

2200 LÚMENES - 24080

PRESENTACIÓN



La luminaria 2200 lúmenes 2 faros fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, bodegas, almacenes, centros comerciales, y muchos otros.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede instalar fácilmente, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	2200 Lúmenes
Cantidad de LEDs	42 LEDs de potencia (21 en cada faro)
LED indicativo de operación	Sí
Encendido individual de los faros	No
Batería	Plomo ácido 10 V 2,2 Ah
Vida útil de la batería	200 recargas
Régimen de carga	48 horas @ 0,1 C
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/60 Hz)
Consumo de energía	2 W (Standby)/ 12 W (Cargando)
Potencia de los LEDs	24 W
Autonomía	2 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	450 m ²
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20 – IK07
Peso	1350 g
Dimensiones	195x57,5x223 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)