



es más que seguridad.

# FICHA TÉCNICA

## PLACA SEÑALÉTICA SLIM

30 LÚMENES - 25328/25327

### PRESENTACIÓN



Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	30 Lumens
Cantidad de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático (110 V hasta 240 V; 50/ 60 Hz)
Consumo de energía	4W (110 V)/13.2W(240 V) - 50 Hz 6,2W (110 V)/ 18,52W(240 V) - 60 Hz
Potencia de los LEDs	0,35 W
Autonomía	3 horas
Temperatura de operação	0 A 50°C
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	255 g
Dimensiones	240x183x21 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015) Opcional – NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-307-ANCE–2017)