



es más que seguridad.

FICHA TÉCNICA

PLACA SEÑALÉTICA STANDARD

35 LÚMENES - 24288/24160

PRESENTACIÓN



Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

Poseen selector de modo emergencia o siempre encendido.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	35 Lúmenes
Cantidad de LEDs	7 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cádmio 3,6 V 300 mAh
Vida útil de la batería	500 recargas
Alimentação	Bivolt automático 110/240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energía	3 W (Standby)/4 W (Cargando)
Potencia de los LEDs	0,5 W
Autonomía	2 horas
Temperatura de operação	0-50°C
Temperatura de color del LED	6.000 K - 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP20
Peso	360 g
Dimensiones	261x221x25 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)